Afriquia Qualix
HUILES MOTEUR

Afriquia Qualix est une huile moteur de haute qualité pour voitures équipées de moteurs diesel ou essence avec ou sans turbo.

NIVEAU DE QUALITE

Afriquia Qualix satisfait aux classifications suivantes :

ACEA	A2/B2	(SAE 15W-40)
API	SJ/CF	

CARACTERISTIQUES SPECIALES ET AVANTAGES

- excellente résistance à l'oxydation à hautes températures,
- protection optimale contre l'usure des cames et poussoirs de soupapes, ce qui augmente la durée de vie du moteur,
- prévient la formation de "boues noires" dans les moteurs à combustion pauvre.

COMPOSITION

Afriquia Qualix est formulée à partir d'huiles de base raffinées au solvant et d'additifs qui améliorent l'indice de viscosité, réduisent le coéfficient de friction et qui ont une fonction détergente et dispersante.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES MOYENNES

CODE			**001760.2**
GRADE SAE			**15W-40**
Densité à 15°C	kg/L	ASTM D 1298	0.888
Point d'éclair, COC	°C	ASTM D 92	238
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97	-27
Viscosité CCS		ASTM D 5293	
à -20°C	mPa.s (cP)		6700
Viscosité cinématique		ASTM D 445	
à 40°C	mm²/s (cSt)		105
à 100°C	mm²/s (cSt)		14.2
Indice de viscosité		ASTM D 2270	138
Cendres sulfatées	% m	ASTM D 874	1.4
Indice de base total (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.4

TOXICOLOGIE ET SANTE

Les mesures générales de précaution à observer avec les huiles minérales doivent être respectées. Un contact prolongé et important avec la peau doit être évité dans la mesure du possible. Une bonne hygiène personnelle est indispensable.
Pour plus d'information, nous vous renvoyons aux fiches de données de sécurité disponibles