

Afriquia VP

HUILES D'ENGRENAGES

Afriquia VP est une huile d'engrenages de classe API GL-1.

APPLICATIONS

Afriquia VP est utilisée quand une huile de classe API GL-1 est exigée pour :

- les transmissions à hautes et basses vitesses dans des applications automobiles.
- les transmissions à chaîne
- la lubrification d'engrenages industriels.

NIVEAU DE QUALITE

Afriquia VP répond à la classification :

API

GL-1

CARACTERISTIQUES SPECIALES ET AVANTAGES

- protège contre la rouille, la corrosion et la formation de dépôts nuisibles et garantit une utilisation satisfaisante en service prolongé.

COMPOSITION

Afriquia VP est fabriquée à partir d'huiles minérales paraffiniques hautement raffinées. Afriquia VP ne contient ni zinc ni chlore.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES MOYENNES

CODE			01773	01774
GRADE SAE			90	140
Densité à 15°C	kg/l	ASTM D 1298	0.900	0.909
Point d'éclair, COC	°C	ASTM D 92	240	270
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97	-6	-6
Viscosité cinématique		ASTM D 445		
à 40°C	mm ² /s (cSt)		152	470
à 100°C	mm ² /s (cSt)		15.0	31.5
Indice de viscosité	-	ASTM D 2270	97	98

TOXICOLOGIE ET SANTE

Les mesures générales de précaution à observer avec les huiles minérales doivent être respectées. Un contact prolongé et important avec la peau doit être évité dans la mesure du possible. Une bonne hygiène personnelle est indispensable.