

AFRIQUIA MEGA PRO 15W40



APPLICATIONS

MEGA PRO 15W40 est une huile multigrade haute performance pour moteurs poids lourds. MEGA PRO 15W40 est recommandé lorsque les constructeurs exigent des lubrifiants multigrades SAE 15W40 qui répond aux exigences API CH-4. MEGA PRO 15W40 est adapté aux moteurs diesel à quatre temps et à grande vitesse, à turbocompresseur et à aspiration naturelle dans le secteur du transport routier, hors routes, applications maritimes.

PERFORMANCES

API CH-4

ACEA A3/B4

Adapté aux motorisations nécessitant une huile: MB 228.3 ; VDS 3

CARACTERISTIQUES

- Assure une bonne protection à faibles températures lors du démarrage à froid
- Offre une bonne performance de dispersion des suies et un bon contrôle des dépôts
- Offre une stabilité thermique améliorée à haute température et assure un contrôle élevé contre l'usure des pièces
- Assure une bonne protection contre l'oxydation, le moussage, les boues à basse température et les dépôts à haute température

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Méga Pro 15W-40		
Essai	Méthode d'essai	Résultat
Grade de viscosité SAE		15W-40
Durée de conservation: -60 Mois à compter de la date de remplissage indiquée sur l'étiquette du produit		
Densité à 15°C KG/L	ASTM D4052	0,886
Viscosité @ 40°C, mm ² /s	ASTM D445	107
Viscosité @ 100° C, mm ² /s	ASTM D445	14,7
Indice de viscosité	ASTM D2270	142
Point d'écoulement °C	ASTM D97	-39
Point d'éclair °C	ASTM D92	240

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité est disponible auprès de votre conseiller commercial